



HOJA TÉCNICA N° **ALQ - 06**

PRODUCTO: **BARNIZ SINTÉTICO**

Clasificación: Pintura formulada en base a resinas alquídicas puras y modificadas.

Propiedades: Fácil aplicación (adaptable a todos los sistemas). Rápido secado. Excelente brillo y nivelación.

Finalidad: Especial para la aplicación sobre ataúdes, aberturas y muebles en general. También puede ser utilizado como barniz aislante de secado al aire. No apto para exterior.

Forma de expendio: En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie: Aplicar sobre fondo sellador para maderas o fondo catalizable.

Textura: Brillante.

Colores: Incoloro.

Dilución: Con diluyente para sintéticos entre 10% y 50 %, dependiendo del sistema de aplicación empleado.

Forma de Pintado: Aplicar dos manos cruzadas a una viscosidad de 18-22 segundos copa Ford n° 4.

Secado: Libre de Polvo: 15 - 30 minutos
Secado al Tacto: 30 - 60 minutos
Secado Duro: 6 - 8 horas

Rendimiento: Aproximadamente 12 a 14 metros cuadrados por litro, para un espesor de 20 a 25 micrones en capa seca.

Recomendaciones y Cuidados Especiales: Sugerimos no diluir con nafta por problemas de toxicidad, ya que hay naftas que contienen plomo. Tampoco hacerlo con solventes de secado rápido puesto que puede quitar brillo al film de pintura. No se recomienda su uso para exteriores.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.