



HOJA TÉCNICA N° **ALQ - 07**

PRODUCTO: **DUO FORJA DIRECTO METAL GRIS**

Clasificación: Pintura formulada en base a resinas alquídicas especiales, pigmentos inalterables y aditivos anticorrosivos.

Propiedades: Fácil aplicación. Excelente adherencia, poder cubritivo y nivelación. Anticorrosivo y convertidor para uso Exterior o Interior

Finalidad: Esmalte directo metal.

Forma de expendio: En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie: Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa, polvo suciedad, óxido y pintura floja. Aplicar directo metal sobre superficies arenadas o fosfatizadas.

Textura: Mate.

Colores: Gris Simil Hierro Forjado.

Dilución: Con diluyente para sintéticos o aguarras mineral entre 10% y 20%, dependiendo del sistema de aplicación empleado.

Forma de Pintado: A pincel, rodillo o soplete.

Secado: Libre de Polvo: 15 - 30 minutos.

Secado al Tacto: 2-4 horas.

Secado Duro: 8 horas.

Rendimiento: Aproximadamente 12 metros cuadrados por litro, para un espesor de 50 micrones en capa seca.

Recomendaciones y Cuidados Especiales: Sugerimos no diluir con nafta por problemas de toxicidad, ya que hay naftas que contienen plomo.

Tratamiento para superficies viejas: Óxido y pintura deteriorada: Remover con cepillo de acero, lijar y fosfatizar, luego aplicar producto.

Pintura en buen estado: Lijar, limpiar y aplicar producto.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.