



HOJA TÉCNICA N° **EPO - 03**

PRODUCTO: **ESMALTE EPOXI 2 COMPONENTES PARA PISOS**

Clasificación: Pintura formulada en base a resinas epoxis y poliamidas de altos sólidos.

Propiedades: Extraordinaria dureza y resistencia química. Excelente brillo. Gran elasticidad. Muy buena adherencia sobre hormigón y distintos sustratos.

Finalidad: Pintura de terminación para pisos, paredes, etc.

Forma de expendio: En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie: La superficie a pintar debe estar libre de grasa, polvo u otras sustancias. Aplicar previamente Imprimación Epoxi para pisos.

Textura: Brillante.

Colores: Gris (otros colores por pedidos).

Relación de Mezcla: 2 partes del esmalte epoxi con 1 parte del endurecedor epoxi.

Dilución: Una vez mezclado con el endurecedor, utilizar diluyente epoxi para lograr viscosidad ideal. Dejar reposar 30 minutos antes de su aplicación.

Forma de Pintado: Se puede aplicar con: pincel, rodillo.

Secado: Libre de Polvo: 30 - 40 minutos
Secado al Tacto: 40 - 60 minutos
Secado Duro: 3 - 4 horas
Mano Siguiente: 4 - 24 horas
Curado completo: 7 días

Rendimiento: Aproximadamente 10 metros cuadrados por litro, para un espesor de 25 a 30 micrones en capa seca. Se aconseja aplicar 3 manos .

Recomendaciones y Cuidados Especiales: Vida útil de la mezcla :10 a 12 horas. No aplicar con humedad relativa ambiente superior al 80% o temperatura ambiente menor a 5°C.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.