



HOJA TÉCNICA N° **ALQ - 08**

PRODUCTO : **ESMALTES ESTIRENADOS**

Clasificación: Producto formulado con resinas alquídicas modificadas con estireno, diluyentes aromáticos y pigmentos de elevada resistencia a la luz y óptimo poder cubritivo .

Propiedades:

Secado ultra-rápido. Buena nivelación y brillo. Excelente adherencia y rendimiento .

Finalidad:

Pintado de superficies metálicas . Ideal para líneas continuas, estanterías metálicas, autopartes (ej. amortiguadores), etc.

Forma de expendio: En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie:

La superficie a pintar debe estar preparada con la mejor técnica posible. Perfectamente limpia y seca, exenta de polvillo, grasas, aceites, óxidos y otras impurezas.

Cuando se aplica directamente sobre metales utilizar alguna técnica de limpieza superior al trapeado con solventes.

Textura: Brillante. A pedido mate y semi mate.

Colores: Color a elección.

Dilución: Con diluyentes para estirenados, según el método de aplicación:

A soplete: 25% - 30%

Sistema Air-Less: 15% - 20 %

Forma de Pintado: Sobre metales sin antioxidante previo, aplicar una mano de terminación.

De ser necesario una segunda mano, aplicarla cuando la primera aún esté húmeda .

Secado:

Libre de Polvo : 2 - 3 minutos / Secado al Tacto : 20 - 30 minutos / Secado Duro : 6 - 7 horas

Rendimiento:

Colores claros : 7 a 9 metros cuadrados por litro.

Colores intermedios : 9 a 11 metros cuadrados por litro.

Colores oscuros : 10 a 13 metros cuadrados por litro.

El rendimiento es variable, dependiendo de la rugosidad y absorciones del sustrato, como así también del método, técnica y condiciones de aplicación .

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.