



HOJA TÉCNICA N° **LTX - 03**

PRODUCTO: **IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS Y MUROS**

Clasificación: Recubrimiento basado en resinas elastómericas, pigmentos y cargas especiales.

Propiedades: Muy alta durabilidad a la intemperie, elevada resistencia a ciclos de dilatación y contracción por diferencia de temperatura.

Finalidad: Pintado de techos, muros y demás sustratos minerales con exposición al exterior que requieren máxima protección.

Forma de expendio: En envases de 5, 10 y 20 litros.

Preparación de la Superficie: La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de grasa, óxido y polvo.

Textura: Semi Mate

Colores: Blanco (consultar por otros colores).

Dilución: Para techos y muros revocados: Primera mano (imprimación) al 50% de agua. Segunda y tercera (terminación) sin diluir.

Para Muros de ladrillos Block (Tipo CORCEBLOCK): Primera y segunda mano: Diluir 2 partes de impermeabilizante / 1 parte de agua.

Tercera y sucesivas manos: Diluir 4 partes de impermeabilizante / 1 parte de agua.

Forma de Pintado: Para Techos y Muros: Una o dos manos, dejando en este último caso un tiempo entre manos de aproximadamente 3 horas.

Para Muros de ladrillos Block: Aplicar mínimo 4 manos diluidos según se detalla arriba.

Para membranas aluminizadas desengrasar minuciosamente y aplicar dos manos.

Secado: 40 minutos.

Rendimiento: Aproximadamente 8 a 10 metros cuadrados por litro y por mano.

Recomendaciones y Cuidados Especiales: Lavar los utensilios con agua y jabón.

No pintar con temperatura ambiente inferior a los 5°C ni superior a los 35°C. No pintar si se prevé lluvia o alto porcentaje de humedad ambiente dentro de las 12 horas siguientes.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.