



HOJA TÉCNICA N° **ALQ - 14**

PRODUCTO: **IMPREGNANTE PARA MADERAS TIPO LASUR**

---

**Clasificación:** Producto Impregnante para madera formulado a base de resinas alquídicas de alto grado de penetración y absorbedores UV.

**Propiedades:** Penetra profundamente en la fibra, manteniendo la madera humectada, evitando así la pérdida de elasticidad de la misma favoreciendo su conservación y aspecto. Excelente acción hidrorrepelente, evitando la proliferación de hongos y microorganismos. Excelente acción contra los Rayos UV. Simple mantenimiento.

**Finalidad:** Protección de maderas contra los agentes externos, como lluvia, sol, etc.

**Forma de expendio:** En envases de 4 y 20 litros.

**Preparación de la Superficie:** Madera Nueva: debe estar seca, libre de suciedad, grasa, polvo, humedad y microorganismos.  
Madera con Tratamientos anteriores: deben eliminarse totalmente los restos de material antiguo, ya sea con un decapante químico, y posteriormente lavar y lijar, o con un excelente lijado.

**Textura:** Brillante

**Colores:** Transparente

**Dilución:** Con aguarrás mineral.

**Forma de Pintado:** Pincel, rodillo o soplete. Se puede dar la primer mano, diluído en un 10%-20% de Aguarras, para lograr una mayor penetración. Las manos posteriores se aplican sin agregado de solvente. Serán necesarias 2 ó 3 manos, dependiendo esto de la absorción de la madera.

**Secado:** Secado al Tacto: 3 hs  
Secado Duro: 48 hs

**Rendimiento:** Aproximadamente 10 a 14 metros cuadrados por litro.

**Recomendaciones y Cuidados Especiales:** Debe aplicarse en superficies sin manos previas de barniz o cualquier otro tipo de pintura. La superficie debe estar libre de polvo, grasa, humedad u hongos. En tal caso se debe lijar la superficie suavemente.

---

**LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.**