



HOJA TÉCNICA N° **EPO - 04**

PRODUCTO: **IMPRIMACIÓN EPOXI PARA PISOS**

Clasificación: Producto formulado en base a resinas epoxis y agentes de curado de alta resistencia.

Propiedades: Fija, sella y uniforma el sustrato poroso.

Finalidad: Base para la pintura epoxi para pisos .

Forma de expendio: En envases de 4 y 20 litros.

Preparación de la Superficie: En nuevos pisos de hormigón, lavar con ácido muriático diluido al 20% en agua y dejar actuar unos minutos hasta que finalice el burbujeo. Luego lavar con abundante agua. En pisos ya usados de hormigón, se recomienda hidrolavar con agua caliente .

Textura: -

Colores: -

Relación de Mezcla: 1 parte de componente A, 1 parte de componente B y 1,5 partes de componente C.

Dilución: Listo para usar.

Forma de Pintado: Una mano, aplicada a pincel o rodillo.

Secado: Libre de Polvo: 30 - 40 minutos
Secado al Tacto: 40 - 60 minutos
Secado Duro: 3 - 4 horas

Rendimiento: Aproximadamente 4 a 6 metros cuadrados por litro, dependiendo del grado de porosidad del sustrato.

Recomendaciones y Cuidados Especiales: Aplicar la pintura de terminación entre 1 hora después y 4 horas antes de aplicada la imprimación.

Vida útil de la mezcla: 8-12 horas.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.