



HOJA TÉCNICA N° **LTX - 02**

PRODUCTO: **LÁTEX PARA EXTERIOR**

---

**Clasificación:** Recubrimiento basado en resinas acrílicas, pigmentos y cargas especiales.

**Propiedades:** Buen poder cubritivo , muy buena resistencia a la intemperie.

**Finalidad:** Pintado de mampostería y demás sustratos minerales con exposición al exterior.

**Forma de expendio:** En envases de 5, 10 y 20 litros.

**Preparación de la Superficie:** La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de grasa, óxido y polvo.

**Textura:** Mate

**Colores:** Blanco (consultar por otros colores).

**Dilución:** Con agua, de acuerdo a la porosidad de la superficie.

**Forma de Pintado:** Una o dos manos, dejando en este ultimo caso un tiempo entre manos de aproximadamente 3 horas.

**Secado:** 40 minutos.

**Rendimiento:** Aproximadamente 10 a 14 metros cuadrados por litro y por mano.

**Recomendaciones y Cuidados Especiales:** Lavar los utensilios con agua y jabón. No pintar con temperatura ambiente inferior a los 5°C ni superior a los 35°C. No pintar si se prevé lluvia o alto porcentaje de humedad ambiente dentro de las 12 horas siguientes.

---

**LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.**