



HOJA TÉCNICA N° **LTX - 01**

PRODUCTO: **LÁTEX PARA INTERIOR**

Clasificación: Recubrimiento basado en resinas estirenado - acrílicas, pigmentos y cargas especiales.

Propiedades: Muy buen poder cubritivo, rápido secado, buena durabilidad.

Finalidad: Pintado de mampostería y demás sustratos minerales en ambientes interiores.

Forma de expendio: En envases de 5, 10 y 20 litros.

Preparación de la Superficie: La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de grasa, óxido y polvo.

Textura: Mate

Colores: Blanco (consultar por otros colores).

Dilución: Con agua, de acuerdo a la porosidad de la superficie.

Forma de Pintado: Una o dos manos, dejando en este último caso un tiempo entre manos de aproximadamente 3 horas.

Secado: 40 minutos.

Rendimiento: Aproximadamente 10 a 14 metros cuadrados por litro y por mano.

Recomendaciones y Cuidados Especiales: Lavar los utensilios con agua y jabón. No pintar con temperatura ambiente inferior a los 5°C ni superior a los 35°C. No pintar si se prevé lluvia o alto porcentaje de humedad ambiente dentro de las 12 horas siguientes.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.