



HOJA TÉCNICA N° **ESP - 12**

PRODUCTO: **PROTECTOR PARA SUBCARROCERÍAS**

Clasificación: Producto formulado en base a Emulsiones Especiales

Propiedades: Este Protector cumple funciones como Revestimiento flexible y elástico contra piedras en Chassis, Pisos guardabarros y Tanques de Combustibles. Por ser Insonoro, Auto vibrante y Sellador, es ideal para aplicar en Interiores de Capot, Baúl o Puertas de todo tipo de vehículo. Evita la Corrosión. No Sangra, pues no contiene asfaltos.

Finalidad: Recubrimiento Protector.

Forma de expendio: En envases de 1 lt. - 4 lts. - 20 litros.

Textura: Mate.

Colores: Blanco o Negro.

Dilución: De ser necesario diluir con agua.

Forma de Pintado: Pincel, Rodillo o Soplete. Sobre Metal Desnudo, Aplicar una mano de Fondo Epoxi, Poliuretano o Alquídico. Sobre Esmaltes Originales, Fondos para Cataforesis o Lacas de Retoque, puede aplicarse previo lijado de la superficie hasta matear para asegurar adherencia. Una vez seco puede pintarse con el Producto que se desee.

Secado: Secado al Tacto: máximo 3 horas (según Temperatura Ambiente y espesor depositado)

Recomendaciones y Cuidados Especiales: La aplicación solo se debe realizar si la temperatura de la superficie a pintar es por lo menos de 3°C superior a la temperatura del punto de rocío.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.