



HOJA TÉCNICA N° **LTX - 04**

PRODUCTO: **REVESTIMIENTO ACUOSO PARA LADRILLOS VISTOS**

Clasificación: Revestimiento basado en emulsiones acrílicas.

Propiedades: Excelente resistencia a la intemperie.

Finalidad: Protección eficiente y decorativa de ladrillos vistos y mampostería.

Forma de expendio: En envases de 5, 10 y 20 litros.

Preparación de la Superficie: Eliminar todo tipo de grasa, suciedad y eflorescencia existente.

Textura: Semi brillo.

Colores: Transparente.

Dilución: Adicionar entre 20% y 40% de agua, dependiendo de la superficie.

Forma de Pintado: Una o dos manos, según el sustrato.

Secado: 30-40 minutos.

Rendimiento: Aproximadamente 10 a 15 metros cuadrados por litro, dependiendo del grado de porosidad del sustrato.

Recomendaciones y Cuidados Especiales: No pintar con temperatura ambiente inferior a los 5°C ni superior a los 35°C. No pintar si se prevé lluvia o alto porcentaje de humedad ambiente dentro de las 12 horas siguientes.

En días de muy alta humedad ambiental o posteriores a la lluvia, puede "blanquear", especialmente en la fase inicial de secado. Este efecto desaparece cuando se normaliza la humedad ambiental no afectando la calidad de la película de pintura.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.