



HOJA TÉCNICA N° **LTX - 05**

PRODUCTO: **SELLADOR FIJADOR AL AGUA**

Clasificación: Recubrimiento basado en resinas estirenado - acrílicas.

Propiedades: Muy buen poder de sellado.

Finalidad: Para sellar y uniformar la absorción de las superficies

Forma de expendio: En envases de 5, 10 y 20 litros.

Preparación de la Superficie: La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de grasa óxido y polvo.

Características del Producto: Facilita la aplicación de la pintura de terminación mejorando la adherencia en zonas entizadas o sobre materiales poco firmes. De fácil aplicación y de rápido secado no deja olor .

Dilución: 1 parte de sellador y 3 de agua.

Forma de Pintado: Aplicar en capa fina una mano a pincel, rodillo o soplete.

Secado: 30-40 minutos.

Rendimiento: Aproximadamente 10 a 15 metros cuadrados por litro y por mano, dependiendo del grado de porosidad del sustrato.

Recomendaciones y Cuidados Especiales: Lavar los utensilios con agua y jabón. No pintar con temperatura ambiente inferior a los 5°C ni superior a los 35°C. No pintar si se prevé lluvia o alto porcentaje de humedad ambiente dentro de las 12 horas siguientes.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.